



De volgende generatie video IP oplossingen

Een duidelijke visie voor ieder project



CamTech **NXT**



Inhoudsopgave

UNV	4
Functionaliteiten	8
CamTech NXT	11
Accessoires	16

Streven naar perfectie

Uniview is de pionier en leider in IP-videobewaking. Uniview introduceerde als eerste IP-videobewaking in China, en is nu het op twee na grootste bedrijf op de markt voor videobewaking in China. In 2017 stond Uniview op de 6e plaats wereldwijd. Uniview beschikt over complete productlijnen voor IP-videobewaking, waaronder IP-camera's, netwerkkapparatuur, NVR / Hybrid NVR, opslag, VMS / app en displayproducten, in diverse markten, waaronder detailhandel, gebouwen, industrie, onderwijs, commercieel, stadsbewaking enz. Ons doel is om wereldleider te worden op het gebied van videobewaking en ons in te spannen de wereld veiliger te maken door het aanbieden van professionele, betrouwbare en geavanceerde oplossingen.





Voor eenvoudige projecten

UNV is een wereldwijde topspeler in de IP cameraobservatie markt. Is prijs / kwaliteit voor de klant een belangrijke factor? Kies dan voor UNV! Hoge kwaliteit, plug & play installatie en Full HD beeld.

Daarnaast zijn alle gewenste functionaliteiten beschikbaar die de klant van perfecte cameraobservatie mag verwachten, inclusief Full HD beeld, cloudconfiguratie, compatibiliteit met andere merken en intelligente videoanalyse.

Het UNV assortiment omvat IP-camera's, NVRs, client software én een handige app. En natuurlijk kunt u tijdens de installatie rekenen op ARAS ondersteuning. Hoewel dat, dankzij de eenvoudige installatie, waarschijnlijk niet nodig zal zijn.



Voor omvangrijke projecten

CamTech NXT is de volgende generatie in IP oplossingen. Deze lijn onderscheidt zich met uiterst scherp 4K, Starlight beeld, cloudconfiguratie, compatibiliteit met andere merken (zoals Bosch, Panasonic, Xyclop en UNV) en intelligente videoanalyse.

Een compleet assortiment NVR's, encoders, een decoder, bullet camera's, dome camera's, PTZ camera's en een box camera.

Begrippen

NVR

Een NVR (netwerk video recorder) maakt het mogelijk om, naast het live bekijken van beeld, gebeurtenissen op te slaan en terug te kijken. Deze recorders maken optimaal en efficiënt gebruik van uw netwerk om data te verzenden en te ontvangen.

BULLET CAMERA'S

Bullet camera's zijn bij uitstek geschikt voor buitentoepassingen en zijn standaard voorzien van een beugel. Een bulletcamera heeft een beter IR bereik en minder reflectie bij regendruppels.

DOME CAMERA'S

Een dome camera wordt zowel binnen als buiten toegepast. Dit type camera wordt vaak gekozen voor het uiterlijk. Het oogt eleganter en door de vorm is het beter bestand tegen vandalisme.

BOX CAMERA'S

Een boxcamera biedt flexibiliteit door de vrijheid in keuze van objectieven. Voor buitentoepassingen is een buitenbehuizing nodig.

PTZ CAMERA'S

Een PTZ is een krachtige, draibare camera met zoomlens die ver kan kijken. Dit type camera is ook te besturen vanaf een app of computer. Door te kantelen, draaien en zoomen kan een groot gebied worden geobserveerd. Uitermate geschikt voor buitentoepassingen.

UNV



*Wilt u meer informatie of
een afspraak met een expert?
Neem dan contact op met uw
installateur of
ARAS Security!*



(excl. harddisk)



NVR301-04L-P4

UNV 4 kanaals NVR incl PoE



NVR301-08L-P8

UNV 8 kanaals NVR incl PoE



NVR301W-08L-P8

UNV 8 kanaals NVR incl PoE



NVR304-16EP

UNV 16 kanaals NVR incl PoE



NVR201-08Q

UNV Hybrid NVR 8 BNC - 2 IP

Video-ingangen IP	4	8	8	16	8x BNC (AHD / TVI / CVI / CVBS) 2x IP)
Ingebouwde PoE aansluitingen (RJ45)	4	8	8	16	0
Totaal PoE vermogen (W)	54	108	108	200	-
H.264 ondersteuning	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
H.265 ondersteuning	Ja	Ja	Ja	Ja	Nee
Audio	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
4K ondersteuning	Ja	Ja	Ja	Ja	Nee
Netwerk					
Maximale bandbreedte inkomend (Mbps)	40	60	60	160	40
Maximale bandbreedte uitgaand (Mbps)	64	64	64	320	40
Video uitgangen					
Monitoraansluitingen	HDMI/VGA	HDMI/VGA	HDMI/VGA	HDMI i. + HDMI/VGA	BNC en HDMI / VGA
Maximale resolutie per monitor	4K/1080p	4K/1080p	4K/1080p	4K/1080p	1080p
Opslag					
Standaard opslagruimte (TB)	0	0	0	0	0
Maximaal aantal harddisks	1	1	1	4	1
Maximale grootte per harddisk (TB)	6	6	6	8	8
RAID functionaliteit	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee
Algemeen					
I/O	0	0	0	16/4	0
Afmetingen (BxHxD)	205 x 42 x 205mm	270 x 42 x 205mm	270 x 42 x 205mm	442 x 86 x 425mm	260 x 44 x 240
Gewicht excl. harddisks (kg)	0,59	0,64	0,64	5,24	1,12



IPC3614LR3-PF28-D

UNV Lite Series Mini dome
4MP 2.8mm F/IR



IPC314SR-DVPF36

UNV Compact Mini dome
4MP 3.6mm F/IR



IPC324ER3-DVPF28

UNV Mini dome
4MP 2.8mm F/IR



IPC3612ER3-PF28M-C

Mini dome
2MP 2.8mm F/IR wit



**IPC3614SR3-DPF28M
+ ZWART**

UNV Mini dome
4MP 2.8mm F/IR

Starlight					
Lens	2.8mm@F2.0	3.6 mm@F2.0	2.8mm@F2.0	2.8mm@F1.6	2.8mm@F1.8
Kijkhoek (graden)	104.4°	86.4°	104.4°	112.7°	104.4°
Lenstype	Vast	Vast	Vast	Vast	Vast
Day/Night	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
IR	30m	15m	30m	30m	30m
WDR	Digitaal	Ja	Ja	Digitaal	Ja
H.264, H.265	Ultra265, H.265, H.264	Ultra265, H.265, H.264	Ultra265, H.265, H.264	Ultra265, H.265, H.264	Ultra265, H.265, H.264
Aantal streams	3	3	3	3	3
Audio	Nee	Ja + Mic	Ja	Nee	Nee
Max Resolutie	4MP	4MP	4MP	2MP	4MP
Smart functies	Nee	Ja	Ja	Ja	Ja

Opslag

Interne Opslag	Nee	Micro SD, Up to 128 GB	Micro SD, up to 128 GB	Nee	Nee
-----------------------	-----	------------------------	------------------------	-----	-----

Algemeen

Afmetingen	118 x 96mm (Ø x H)	110 x 61mm (Ø x H)	108.5 x 81mm (Ø x H)	126 x 94mm (Ø x H)	126 x 94mm (Ø x H)
Gewicht	0.35 kg	0.25 kg	0.45 kg	0.45 kg	0.45 kg
Voeding	12V DC±25%	12V DC±25%	12V DC±25%	12V DC±25%	12V DC±25%
Voeding PoE	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Max. vermogen (W)	Max 4W	Max 5W	Max 5.5W	Max 5.5W	Max 5.5W
Omgevingstemp. min	-30°C	-35°C	-35°C	-35°C	-35°C
Omgevingstemp. max	+60°C	+60°C	+60°C	+60°C	+60°C
IP klasse	IP67	IP66	IP67	IP67	IP67
Vandalbestendig	Nee	IK10	IK10	Nee	Nee



**IPC3614SR3-DPF36M
+ ZWART**

UNV Mini dome
4MP 3.6mm F/IR



**IPC3634ER3-DPZ28
+ ZWART**

UNV Mini dome
4MP 2.8-12mm M/IR



IPC814SR-DVPF16

UNV Fisheye
4MP 360 graden



IPC2124SR3-DPF36

UNV Mini Bullet
4MP 3.6mm F/IR wit



IPC2222SR5-UPF40-B

UNV Starlight Bullet
2MP 4mm F/IR



IPC542E-DLC-C

UNV Box camera
2MP Full HD



IPC6222EI-X22UP-C

Indoor Network PTZ Dome
Camera 2MP 22x

					Starlight		Starlight
3.6mm@F1.8	2.8-12 mm@F1.4	1.6mm@F1.6	3.6mm@F1.8	4.0mm@F1.6	C/CS (@F1.2)		5.2-114.4mm@F1.5
86.4°	91.0°-27°	360° (16:9 uitsnede)	86.4°	82.0°	Objectief		55.9°-3.5°
Vast	Gemotoriseerd	Panorama 360°	Vast	Vast	DC-/P-Iris DC 5V (4 Pins)		Gemotoriseerd
Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja		Ja
30m	30m	10m	30m	50m	Nee		Nee
Ja	Ja	Ja	Ja	Digitaal	Ja		Ja
Ultra265, H.265, H.264	Ultra265, H.265, H.264	Ultra265, H.265, H.264	Ultra265, H.265, H.264	Ultra265, H.265, H.264	Ultra265, H.265, H.264		Ultra265, H.265, H.264
3	3	3	3	3	3		3
Nee	Ja + Mic	Ja + Mic	Nee	Nee	Ja		Ja
4MP	4MP	4MP	4MP	2MP	2MP		2MP
Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja		Ja

Nee	Micro SD, up to 128 GB	Micro SD, up to 128GB	Nee	Micro SD, up to 128 GB	Micro SD, up to 128 GB	Micro SD, up to 128 GB
-----	------------------------	-----------------------	-----	------------------------	------------------------	------------------------

126 x 94mm (Ø x H)	129 x 110mm (Ø x H)	125x 43.7mm (Ø x H)	157.3 x 62.4 x 63mm (D x B x H)	253.4 x 86 x 71.7mm (D x B x H)	151.5 x 71 x 65mm (excl lens; D x B x H)	195 x 263mm (Ø x H)
0.45 kg	0.67 kg	0.39 kg	0.45 kg	0.58 kg	0.48 kg	3.2 kg
12V DC±25%	12V DC±25%	12V DC±25%	12V DC±25%	12V DC±25%	24V AC±10%, 12V DC±10%	24V AC±25%, 24V DC±25%
Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Max 5.5W	Max 8.16W	Max. 11W	Max 6.4W	Max 9W	Max 6.8W	8- 20W
-35°C	-40°C	-40°C	-35°C	-35°C	-20°C	-20°C
+60°C	+60°C	+60°C	+60°C	+60°C	+60°C	+50°C
IP67	IP67	IP66	IP67	IP67	Nee	IP65
Nee	Nee	IK10	Nee	Nee	Nee	IK10

Functionaliteiten

UNV en CamTech NXT



4K

UNV en CamTech NXT recorders ondersteunen 4K, een Ultra HD standaard met een breedbeeld resolutie van 3840 bij 2160 pixels. Met 4K is het aantal pixels vier keer zo hoog vergeleken met 1080p (Full HD) en 8 keer zo hoog in vergelijking met 720p (HD). Details kunnen daardoor nog scherper worden weergegeven, ook bij inzoomen achteraf.

Smartphone app

Met de smartphone app kunt u op afstand live en opgenomen beelden bekijken, PTZ camera's bedienen en screenshots vastleggen. Bij installatie worden recorders en camera's door het scannen van de QR code toegevoegd aan de cloud omgeving. Dit biedt als voordeel dat er geen aanpassingen gedaan hoeven te worden in de routers zoals port forwarding.

Cloudconfiguratie

Een aanpassing in de router is niet meer nodig dankzij cloudconfiguratie. Via het scannen van een QR code kan een recorder eenvoudig worden toegevoegd aan de omgeving van de installateur of eindklant waarna direct beeld kan worden bekeken via de app of webbrowser. Ook overige configuratie kan worden gedaan vanuit een externe locatie.

Autoconfiguratie/Plug & Play


UNV camera's zijn snel en eenvoudig te installeren dankzij de Plug & Play configuratie.

Long Range PoE

Door inzet van UNV recorders kan veel tijd en geld bespaard worden wanneer de "Long Range PoE" optie wordt geactiveerd; hierdoor wordt het mogelijk om, zonder additionele converters, een kabelafstand tot maar liefst 200 meter te gebruiken tussen een UNV recorder en -camera.

Verschillende merken aan te sluiten op de recorders

UNV is eenvoudig te mixen met onze andere merken camera's, zoals CamTech NXT, Xyclop, Bosch of Panasonic. Dat maakt integratie wel heel makkelijk!



Extreme temperaturen

UNV camera's functioneren tussen -35 en +60 graden Celcius, waardoor zij geschikt zijn voor toepassing in omgevingen met extreme temperaturen.

Power back-up

Mocht de AC- of DC-voeding wegvallen, dan kan de Power over Ethernet (PoE) functie een back-up vormen. De camera blijft daarmee stabiel functioneren.

Starlight

De CamTech NXT 1080p Full HD Starlight camera's zorgen voor een helder kleuren beeld, zelfs in situaties met heel weinig omgevingsverlichting (0.002 Lux F1.6).

Een langer behoud van het kleurenbeeld betekent een betere herkenbaarheid.

Slimme temperatuurregeling

Dankzij de ingebouwde slimme temperatuurregeling, wordt zo nodig het stroomverbruik aangepast, wat de levensduur van de camera ten goede komt.

Multi stream technologie

UNV camera's beschikken over meerdere videostreams. De multi stream technologie maakt het mogelijk om drie verschillende streams (met verschil in beeldkwaliteit en snelheid), gelijktijdig toe te passen.



120dB WDR

De 120dB Wide Dynamic Range (WDR) functie verzekert een optimale beeldkwaliteit. Zo ook in situaties waarin sprake is van tegenlicht, overbelichting of schemering.

Doorgroeien naar VMS

Uiteraard zijn de UNV camera's en recorders te gebruiken in het nieuwe Eocortex VMS (Video Management Software) platform. Door de integratie met UNV recorders kunt u doorgroeien naar een systeem met duizenden camera's!

1+1 sharemodus

Dankzij de 1+1 share modus is het mogelijk om een camera, die voorzien is van een glasvezel aansluiting, te verbinden met een andere camera via de Ethernet-poort. Hierdoor delen twee camera's de datatransmissie en is er dus ook slechts één glasvezel aansluiting voor beide camera's benodigd.

SFP

De Small Form Plug (SFP) is een glasvezel module in de camera die het digitale signaal omzet naar een optisch signaal. Middels SFP kunnen veel langere en tevens stabielere afstanden worden overbrugd dan via koper-transmissie. Dit kunnen wel tientallen kilometers zijn. Diverse camera's hebben een SFP poort direct ingebouwd.

Breed spanningsbereik

In tegenstelling tot andere merken camera's, zijn CamTech NXT en UNV camera's in staat om +/- 25% spanning fluctuatie op te vangen. Hierdoor wordt een veel langere stabiele werking van de camera's gewaarborgd.

Overspanningsbeveiliging

De camera's zijn standaard voorzien van een overspanningsbeveiliging tot 6 kV, waardoor de kans op schade door blikseminslag in de buurt wordt verkleind.

One click RAID

Het instellen van een RAID configuratie op een CamTech NXT recorder is zeer

eenvoudig; met slechts 1 muisklik worden de aanwezige harde schijven in RAID geconfigureerd waardoor een betere bescherming tegen dataverlies wordt bereikt bij uitval van een harde schijf.

IP 67

De IP67 classificering garandeert stofbestendigheid en functiebehoud bij zware regen en hoge luchtvochtigheid.

Defog

Dankzij de optische- en digitale defog technologie, worden in mist verloren gegevens gereproduceerd en afgebeeld aan de hand van aangepaste contrastverhoudingen.



60fps

Snel bewegende objecten vragen voor een vloeiende beeldweergave meer dan de standaard 30 frames per seconde (fps). De 60fps optie maakt dit mogelijk.

Zoom/focus interface

Dankzij de zoom/focus-interface is het mogelijk om op afstand het op de CamTech NXT toegepaste objectief in- en uit te zoomen en te focussen. Dat is installatiegemak én altijd een scherp beeld.



ABF

De Automatic Back Focus (ABF) technologie zorgt ervoor dat de sensor automatisch wordt afgesteld naar de beste focusinstelling; dit geeft een optimaal scherp beeld. Ook bij weinig licht.



Volledig lichtspectrum

CamTech NXT biedt een volledig lichtspectrum technologie. Deze technologie laat een camera omschakelen naar wit licht als het doel dichtbij is, om zodoende een kleurenbeeld te genereren en pas naar infrarood licht als het doel ver weg is.

Corridor modus

Door een beeldverhouding toe te passen van 9:16, de corridor modus, zoals bijvoorbeeld gewenst kan zijn in een lange gang, kan het gedeelte van nuttig bewakingsgebied worden verhoogd tot wel 80%.



CamTech NXT



*Wilt u meer informatie of
een afspraak met een expert?
Neem dan contact op met uw
installateur of
ARAS Security!*


CTN-NVR3200R

 32 kanaals NVR
met RAID

CTN-NVR6400R

 64 kanaals NVR
met RAID

CTN-NVR1280R

 128 kanaals NVR
met RAID

Video-ingangen IP	32	64	128
Ingebouwde PoE aansluitingen (RJ45)	0	0	0
H.264 ondersteuning	Ja	Ja	Ja
H.265 ondersteuning	Ja	Ja	Ja
Audio	Ja	Ja	Ja
4K ondersteuning	Ja	Ja	Ja
Netwerk			
Maximale bandbreedte inkomend (Mbps)	320	320	512
Maximale bandbreedte uitgaand (Mbps)	320	320	384
Video uitgangen			
Monitoraansluitingen	HDMI/VGA + HDMI	HDMI/VGA + HDMI	HDMI + VGA + HDMI
Maximale resolutie per monitor	1080p/4K	1080p/4K	4K/1080p/4K
Opslag			
Standaard opslagcapaciteit (TB)	0	0	0
Maximaal aantal harddisks	8	8	16
Maximale grootte per harddisk (TB)	8	8	8
RAID functionaliteit?	1/5	1/5	1/5
Algemeen			
I/O	16/4	16/4	24/8
Afmetingen (BxHxD)	442 x 86 x 531mm	442 x 86 x 531mm	482 x 131 x 477mm
Gewicht excl. harddisks (kg)	5,13	5,13	10
Voeding	230VAC	230VAC	230VAC
19" geschikt	Ja	CTN-NVR-SL-A benodigd	CTN-NVR-SL-A benodigd


CTN-BU2-2812MIR

 CTN Bullet
2MP 2.8-12mm M/IR

CTN-BU2-2812MIRW

 CTN Bullet
2MP 2.8-12mm M/IR/WL

CTN-BU4-2812MIR

 CTN Bullet
4MP 2.8-12mm M/IR

CTN-BU8-2812MIR

 CTN Bullet
4K 2.8-12mm M/IR

CTN-BX8-SFP

 CTN Boxcamera
4K 12MP

Lens	2.8-12mm@F1.4	2.8-12mm@F1.4	2.8-12mm@F1.4	2.8-12mm@F1.6	CS (@F1.2)
Kijkhoek (graden)	105°~33°	105°~33°	91° ~ 27°	79.6°~34.9°	Objectief
Lenstype / Zoom	gemotoriseerd	gemotoriseerd	gemotoriseerd	gemotoriseerd	DC-Iris 4V /P-Iris 5V (4-Pin)
Day/Night	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
IR	100m (Smart IR)	50m (Smart IR)	30m	100m (Smart IR)	Nee
WDR	Ja	Ja	Ja	Ja	Digitaal
H.264, H.265	(Ultra) H.265, H.264	(Ultra) H.265, H.264	(Ultra) H.265, H.264	(Ultra) H.265, H.264	(Ultra) H.265, H.264
Aantal streams	3	3	3	3	3
Audio	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Max Resolutie	2MP	2MP	4MP	8MP	12MP
Starlight	Starlight	Starlight + Witlicht	Nee	Nee	Nee
Smart functies	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja

Netwerk

Netwerkaansluiting	1 RJ45 (10M/100M)	1 RJ45 (10M/100M)	1 RJ45 (10M/100M)	1 RJ45 (10M/100M)	1 RJ45 (100M/1000M)
Glasvezel aansluiting	Nee	Nee	Nee	Nee	Ja (SFP)

I/O

Analoge videoutgang	1	1	0	1	1
Alarm I/O	2 / 1	2 / 1	1 / 1	2 / 1	2 / 1

Opslag

Interne Opslag	MicroSD (max.128GB)	MicroSD (max.128GB)	MicroSD (max.128GB)	MicroSD (max.128GB)	MicroSD (max.128GB)
-----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Algemeen

Afmetingen	305.5 × 104.1 × 97.3mm (D × B × H)	305.5 × 104.1 × 97.3mm (D × B × H)	253.4 × 86 × 71.7mm (D × B × H)	305.5 × 104.1 × 97.3mm (D × B × H)	151.5 × 71 × 65mm (excl lens; D × B × H)
Gewicht	1.65 kg	1.65 kg	1.0 kg	1.65 kg	0.48 kg
Voeding	12V DC±25%, 24V AC±25%	12V DC±25%, 24V AC±25%	12V DC±25%	12V DC±25%, 24V AC±25%	12V DC±25%, 24V AC±25%
Voeding PoE	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
vermogen (W)	13.7W	13.7W	9W	13.7W	9.5W
Omgevingstemp min	-40°C	-40°C	-35°C	-40°C	-20°C
Omgevingstemp max	+60°C	+60°C	+60°C	+60°C	+60°C
IP klasse	IP67	IP67	IP67	IP67	Nee
Vandalbestendig	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee

CamTech NXT



CTN-EB5-2713MIRS

CTN Starlight Eyeball
5MP 2.7-13.5mm MIRS



CTN-EB8-2812MIR

CTN Eyeball Mini Dome
8MP 2,8-12mm M/IR



CTN-FE12-18FIR

CamTech NXT
4K fisheye camera



CTN-MD2-2812MIRS-C

Mini dome
2MP 2.8-12mm M/IR



CTN-MD4-2810MIR

CTN Mini dome
4MP 2.8-12 mm M/IR



CTN-MD8-2812MIR

Mini Dome
8MP 2,8-12mm M/IR

Lens	2.7-13.5 mm@F1.2	2.8-12mm@F1.5	1.8mm@ F2.4	2.8-13.5mm@F1.2	2.8-12mm@F1.4	2.8-12mm@F1.5
Kijkhoek (graden)	93.38° ~ 28.56°	114.8° ~ 47.3°	360°	121.36°~33.5°	91.0°~27°	114.8°~47.3°
Lenstype / Zoom	gemotoriseerd	gemotoriseerd	Panorama 360°	gemotoriseerd	gemotoriseerd	gemotoriseerd
Day/Night	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
IR	30m	30m	10m	30m	30m	30m
WDR	Ja	Ja	Digitaal	Ja	Ja	Ja
H.264, H.265	(Ultra) H.265, H.264	(Ultra) H.265, H.264	(Ultra) H.265, H.264	(Ultra) H.265, H.264	(Ultra) H.265, H.264	(Ultra) H.265, H.264
Aantal streams	3	3	3 + 10 display modes	3	3	3
Audio	Ja + Mic	Ja + Mic	Ja + Mic + Speaker	Ja	Ja	Ja
Max Resolutie	5MP	8MP	12MP	2MP	4MP	8MP
Starlight	Starlight	Nee	Nee	Starlight	Nee	Nee
Smart functies	Ja	Ja	dewarping	Ja	Ja	Ja

Netwerk

Netwerkaansluiting	1 RJ45 (10M/100M)	1 RJ45 (10M/100M)	1 RJ45 (10M/100M)	1 RJ45 (10M/100M)	1 RJ45 (10M/100M)	1 RJ45 (10M/100M)
Glasvezel aansluiting	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee

I/O

Analoge videuitgang	Nee	Nee	1	1	1	1
Alarm I/O	Nee	Nee	2 / 1	1/ 1	1/ 1	1/ 1

Opslag

Interne Opslag	MicroSD (max.128GB)	MicroSD (max.128GB)	Micro SD, up to 128GB	MicroSD (max.128GB)	MicroSD (max.128GB)	MicroSD (max.128GB)
-----------------------	---------------------	---------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Algemeen

Afmetingen	129 x 110mm (Ø x H)	129 x 110mm (Ø x H)	149 x 55mm (Ø x H)	148 x 111.3mm (Ø x H)	148 x 111.3mm (Ø x H)	148 x 111.3mm (Ø x H)
Gewicht	0.82 kg	0.82 kg	0.5kg	0.92 kg	0.75 kg	0.92 kg
Voeding	12 V DC±25%	12 V DC±25%	12 V DC±25%	12 V DC±25%	12 V DC±25%	12 V DC±25%
Voeding PoE	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
vermogen (W)	8.16W	8.16W	21W	8.7W	7.2W	8W
Omgevingstemp min	-40°C	-40°C	-35	-40°C	-40°C	-40°C
Omgevingstemp max	+60°C	+60°C	+60°C	+60°C	+60°C	+60°C
IP klasse	IP67	IP67	IP66	IP67	IP67	IP67
Vandaalbestendig	Nee	Nee	IK10	IK10	IK10	IK10


CTN-PTZ2-20IR100

 CTN PTZ
2MP 20x OPT/100m IR

CTN-PTZ2-22IR200

 CTN PTZ
2MP 22x OPT/200m IR

CTN-PTZ2-33LIR500

 CTN PTZ
2MP 33x OPT/500m LIR

CTN-PTZ8-22IR250

 CTN PTZ
8MP 22x OPT/250m IR

Lens	4.7~94mm@F1.6	6.5~143mm@F1.6	4.5 ~ 148.5 mm (33x optical zoom)	6.5~143mm@F1.5
Kijkhoek (graden)	61.9°~3.5°	70°~3.76°	62.67°~2.82°	56.69°~3.19°
Lenstype / Zoom	20x	22x	33x	22x
Day/Night	Ja	Ja	Ja	Ja
IR	100m (Smart IR)	200m (Smart IR)	500m VF laser* IR (Smart IR)	250m (Smart IR)
WDR	Digitaal	Ja	Digitaal	Digitaal
H.264, H.265	H.265, H.264	H.265, H.264	H.265, H.264	(Ultra) H.265, H.264
Aantal streams	3	3	3	3
Audio	Ja	Ja	Ja	Ja
Max Resolutie	2MP	2MP	2MP	12MP
Starlight	Nee	Starlight	Nee	Nee
Smart functies	PTZ	PTZ	PTZ	PTZ + functies

Network

Netwerkaansluiting	1 RJ45 (10M/100M)	1 RJ45 (10M/100M)	1 RJ45 (10M/100M)	1 RJ45 (10M/100M)
Glasvezel aansluiting	Nee	Ja (SFP)	Nee	Nee

I/O

Analoge videuitgang	1	1	1	1
Alarm I/O	1 / 1	2 / 1	2 alarm inputs, 1 alarm output	2 / 1







Opslag












Interne Opslag	SD (max.128GB)	MicroSD (max.128GB)	MicroSD (max.128GB)	MicroSD (max.128GB)
-----------------------	----------------	---------------------	---------------------	---------------------

Algemeen

Afmetingen	227 × 359.4mm (Ø × H)	227 × 359.4mm (Ø × H)	227 mm × 359.4mm (Ø × H)	270 × 496.7mm (Ø × H)
Gewicht	5.28 kg	5.5 kg	5.5 kg	9.69kg
Voeding	24V AC, 24V DC	24V AC, 24V DC	24V AC±25%, 24V DC±25%	24V AC±25%, 24V DC±25%
Voeding PoE	Ja	Nee	Nee	Nee
vermogen (W)	9 ~ 42W	15 ~ 51W	8W ~ 47W	16W ~ 56W
Omgevingstemp min	-40°C	-40°C	-40°C	-40°C
Omgevingstemp max	+65°C	+70°C	+70°C	+70°C
IP klasse	IP66	IP66	IP66	IP66
Vandaalbestendig	Nee	Nee	Nee	Nee

ACCESSOIRES

ARTIKEL	BESCHRIJVING	MERK						
			TR-CE45-IN	TR-FM200-IN	TR-JB03-D-IN	TR-JB03-E-IN	TR-JB04-C-IN	TR-JB05-IN
IPC2124SR3-DPF36	UNV Mini Bullet 4MP 3.6mm F/IR wit	UNV						JA
IPC2222SR5-UPF40-B	UNV Starlight Bullet 2MP 4mm F/IR	UNV						
IPC314SR-DVPPF36	UNV Compact Mini dome 4MP 3.6mm F/IR	UNV			JA			
IPC324ER3-DVPPF28	UNV Mini dome 4MP 2.8mm F/IR	UNV			JA			
IPC3612ER3-PF28M-C	Mini dome 2MP 2.8mm F/IR wit	UNV				JA		
IPC3614LR3-PF28-D	UNV Lite Series Mini dome 4MP 2.8mm F/IR	UNV						
IPC3614SR3-DPF28M	UNV Mini dome 4MP 2.8mm F/IR	UNV				JA		
IPC3614SR3-DPF28M-BLACK	Zwarte UNV Mini dome 4MP 2.8mm F/IR Black	UNV						
IPC3614SR3-DPF36M	UNV Mini dome 4MP 3.6mm F/IR	UNV				JA		
IPC3614SR3-DPF36M-BLACK	Zwarte UNV Mini dome 4MP 3.6mm F/IR Black	UNV						
IPC3634ER3-DPZ28	UNV Mini dome 4MP 2.7-12mm M/IR	UNV				JA		
IPC3634ER3-DPZ28-BLACK	Zwarte UNV Mini dome 4MP 2.7-12mm M/IR Black	UNV						
IPC542E-DLC-C	UNV Full HD Box camera	UNV						
IPC6222EI-X22UP-C	2MP 22x Indoor Network PTZ Dome Camera	UNV		JA				
IPC814SR-DVPPF16	UNV 4MP 360 graden fisheye	UNV				JA		
CTN-BU2-2812MIR	CTN Bullet 2MP 2.8-12mm M/IR	CamTech NXT						
CTN-BU2-2812MIRW	CTN Bullet 2MP 2.8-12mm M/IR/WL	CamTech NXT						
CTN-BU4-2810MIR	CTN Bullet 4MP 2.8-12mm M/IR	CamTech NXT						
CTN-BU8-2812MIR	CTN Bullet 4K 2.8-12mm M/IR	CamTech NXT						
CTN-BX8-SFP	CTN Boxcamera 12MP	CamTech NXT						
CTN-EB5-2713MIRS	CTN Starlight Eyeball 5MP 2.7-13.5mm MIRS	CamTech NXT				JA		
CTN-EB8-2812MIR	CTN Eyeball Mini Dome 8MP 2,8-12mm M/IR	CamTech NXT				JA		
CTN-FE12-18FIR	CamTech NXT 4K fisheye camera	CamTech NXT					JA	
CTN-MD2-2812MIRS-C	Mini dome 2MP 2.8-12mm M/IR	CamTech NXT					JA	
CTN-MD4-2810MIR	CTN Mini dome 4MP 2.8-12 mm M/IR	CamTech NXT					JA	
CTN-MD8-2812MIR	Mini Dome 8MP 2,8-12mm M/IR	CamTech NXT					JA	
CTN-PTZ2-20IR100	CTN PTZ 2MP 20x OPT/100m IR	CamTech NXT	JA					
CTN-PTZ2-22IR200	CTN PTZ 2MP 22x OPT/200m IR	CamTech NXT	JA					
CTN-PTZ2-33LIR500	CTN PTZ 2MP 33x OPT/500m LIR	CamTech NXT	JA					
CTN-PTZ8-22IR250	CTN PTZ 8MP 22x OPT/250m IR	CamTech NXT	JA					

 TR-JB07-B-IN	 TR-JB07/ WMO3-D-IN- BLACK	 TR-JB07/ WMO3-F-IN	 TR-JB07/ WMO4-IN	 TR-JB12-IN	 TR-UC08-A-IN	 TR-UF45-A-IN	 TR-UPO6-IN	 TR-UPO8-A-IN	 TR-WE45-IN	 TR-WM03-B-IN
JA							JA			
							JA			
		JA					JA			JA
		JA					JA			JA
	JA									
		JA					JA			JA
	JA									
		JA					JA			JA
	JA									
JA							JA			
JA							JA			
JA							JA			
JA							JA			
		JA					JA			JA
		JA					JA			JA
			JA							
			JA							
			JA							
				JA	JA	JA		JA	JA	
				JA	JA	JA		JA	JA	
				JA	JA	JA		JA	JA	
				JA	JA	JA		JA	JA	

ACCESSOIRES

APP

EZstation voor UNV en Guardstation voor CamTech NXT

Met deze gratis te downloaden software (via support.aras.nl) is het mogelijk om via uw computer uw camerasysteem te beheren. Ook maakt deze software het mogelijk om meerdere CamTech NXT systemen samen te voegen.

Eocortex videomanagement

Door toepassing van geavanceerde Video Analytics bespaart u op beheerkosten. Naast videobeelden is het namelijk ook mogelijk om op basis van meta-data te zoeken: de juiste beelden nóg sneller vinden maakt adequaat opvolgen efficiënter en waardevoller.

Eocortex video management biedt u hiervoor de perfecte oplossing.



EZstation



EZview





UTPCAT5E-1M50
UTPCAT5E-3M
UTPCAT5E-5M

**UTPCAT5E UTP
CAT5e patchkabel**
met aangegoten RJ45 connectoren



HDMI14A-5M
HDMI14A-10M
HDMI14A-15M
HDMI14A-20M

**HDMI14A HDMI
1.4a kabel**
5 en 10 meter



CT215C31
LED LCD Monitor 21.5 inch
Full HD 1.920 x 1.080



CT280C41
28 inch 4K UHD LED monitor



HDMI-SPL-2
HDMI Splitter met 2 uitgangen

HDMI-SPL-4
HDMI Splitter met 4 uitgangen



HDMI-EXT-100
HDMI Extender set over CAT6 100 meter



WD20PURZ
Harde schijf 2.0 TB



WD40PURZ
Harde schijf 4.0 TB



WD60PURZ
Harde schijf 6.0 TB



WD80PURZ
Harde schijf 8.0 TB



UTP7301EPOC
Ethernet en Power over coax extender



UTP7301EOC
Ethernet over coax of UTP extender



CT-MITR
MIT Rack 19 inch

UTP3-SW04-TP60
4 Port PoE switch met 2x uplink



UTP3-SW08-TP120-A1
8 Port PoE switch met 2x GbE uplinks



UTP7516GE-POE-4GF
16 port full gigabit POE L2 managed ethernet switch



ARAS Security B.V.

Thomas Edisonweg 5
5151 DH Drunen

+31 416 32 00 42
info@aras.nl

www.aras.nl

ARAS Security BVBA

Industrieterrein Polderstad
Smallandlaan 31
2660 Antwerpen - Hoboken

+32 3 825 16 26
info@aras.be

www.aras.be

ARAS Security is een distributeur met meerwaarde. Dit houdt in dat wij elektronische beveiligingsproducten en -systemen leveren, maar daarbij ook uitgebreide ondersteuning kunnen bieden. Installatie gebeurt door onze deskundige installatiepartners en die kunnen bij complexe uitdagingen altijd terugvallen op specialistische teams per productgroep. ARAS kan zelfs complete projectbegeleiding bieden, zodat de opdrachtgever voor elke situatie de meest optimale oplossing geboden kan worden.

Wijzigingen en zetfouten voorbehouden - De genoemde features zijn afhankelijk van het type camera
18.02.2019

